



Stroje na krouhání zeleniny

Vyrobeno ve Švédsku



Výrobce

Hallde

Model

RG-400i

Popis produktu

Stroj na zpracování zeleniny, až 2,4 tuny/hodina.

Vyrobeno

Švédsko

SPECIFIKACE

POPIS PRODUKTU	Nejvýkonější a největší stroj na přípravu zeleniny od firmy HALLDE. Jedná se o samostatně stojící stroj, s mnoha varianty plnění. RG-400i má kruhový plnicí otvor o objemu 9 litrů. Dokáže zpracovat až 2,4 tuny/hodinu nebo až 3000 porcí/den. Veškeré disky jsou z nerezové oceli, stejně jako tělo stroje. Motor má dvě rychlosti - 200 a 400 otáček/minuta. Dvě nohy stroje mají nastavitelné polohy. Další dvě nohy mají kolečka - pro snadnou manipulaci. Disky o průměru 215 mm. Bezúdržbový Motor s planetovou převodovkou.			
POUŽITÍ	Krájení na plátky, kostičky, strouhání, zelenina do polévky – nudličky, bramborové lupínky, hranolky, atd. Zpracování veškeré ovoce a zeleniny, sýrů, hub, ořechů, atd.			
KAPACITA	Až 3 000 porcí / den s automatickou plnicí hlavou. Až 2,4 tuny/hodinu s manuální přitlačnou pákou. Až 900 kg/hodinu s ostatními plnicími hlavami.			
MATERIÁL	Stroj, plnicí hlavy, nože do disků: nerezová ocel. Disky: nerezová ocel / hliník.			
MOTOR	1,5/0,9 kW, 200 nebo 400 otáček/minuta 208-240 V, 3-fáze, 60 Hz. 220-240 V, 3-fáze, 50/60 Hz 380 V, 3-fáze, 60 Hz. 400-415 V, 3-fáze, 50 Hz 440 V, 3-fáze, 60 Hz Tepelná pojistka, planetová převodovka.			
UZEMNĚNÍ	Ano			
STANDARDS	EN 1678+A1:2010			
DOPORUČENÉ BALENÍ	POLOŽKY	ZÁKLADNÍ	STANDARDNÍ	MAXIMÁLNÍ
	RG-400i stroj	X	X	X
	Podávací válec A - tři vnitřní nože	X	X	X
	4-tubusová vložka včetně kolíku	X	X	X
	Manuální přitlačná páka - "Ergo Loop"	X	X	
	Automatická násypná hlava		X	X
	Pneumatická páka			X
	Pojízdný vozík - vč. Nádoby GN 1/1-200	X	X	X
	Vozík pro příslušenství, nerezová ocel		X	X
	Kryt těla stroje, nerezová ocel		X	X
	Kompresor pro pneumatickou páku			X
	Sada 6 disků - plátkovač 1,5 mm - plátkovač 4 mm - plátkovač 6 mm - plátkovač 10 mm	X		
	Sada 9 disků - plátkovač 1,5 mm - plátkovač 4 mm - plátkovač 6 mm - plátkovač 10 mm - Křáječ nudliček Julienne 4x4 mm		X	
	- strouhač 4,5mm - Mřížka 10 x 10 mm			
	- strouhač 2 mm - strouhač 4,5 mm - strouhač jemný - Mřížka 10 x 10 mm			
HMOTNOST	POLOŽKY	BALENÍ	PŘEPRAVNÍ HMOTNOST	OBJEM PŘEPRAVY
	Základní balení včetně pojízdného vozíku	1	126 kg	0,706 m ³

	Standardní balení včetně pojízdného vozíku a vozíku pro příslušenství	1	145 kg	0,706 m ³
	Maximální balení včetně kompresoru, pojízdného vozíku a vozíku na příslušenství	1	150 kg	0,706 m ³
	Pojízdný vozík - vč. Nádoby GN 1/1-200	1	12,5 kg	0,15 m ³
	Vozík pro příslušenství, nerezová ocel	1	30 kg	0,63 m ³
	Kompresor pro pneumatickou páku	1	61 kg	0,576 m ³
BEZPEČNOST	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, no 10/2011			
SMĚRNICE A NAŘÍZENÍ	Schváleno CE. Dva bezpečnostní spínače, bezpečnost krytí stroje: IP44, bezpečnost krytí tlačítka: IP65.			
ROZMĚRY				